

## IKO base PF 3500 SBS GRIP 7.0

01550700

### Beskrivelse:

Underpap bestående af elastomerbitumen (SBS) armeret med polyester. Oversiden er behandlet med meget fint sort mineral (GRIP), og undersiden er beskyttet af en termofleksibel film.

### Montering

Fuldsvejset eller mekanisk fastgjort

### Sammensætning

Bitumentype	Elastomer
Overside	Meget fin sort skifer (GRIP)
Armering	Polyester 180 g/m <sup>2</sup>
Underside	Smeltbar folie

### Tekniske egenskaber:

Trækstyrke L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Trækstyrke T (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	600
Forlængelse L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Forlængelse B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Sømrivningsmodstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	150
Fleksibilitet ved lav temperatur (EN 1109 MLV °C Overflade/underside)	≤-20/-15
Flowtemperatur (EN 1110)	100
Forskydningsmodstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	500
Dimensionsstabilitet (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Brandmodstand	Froof
Vanddampdiffusionsmodstand (μd)	≥ 150 m
Rodmodstand (EN 13948)	-

### Størrelse og palletering:

Nominel tykkelse (mm)	+/- 3,0
Tykkelsestolerance (mm)	-
Længde (m)	7
Bredde (m)	1
Overlappingsbredde (cm)	10,0
Vægt pr. rulle (kg)	+/- 26
Antal ruller / palle	30
Palletype	Europalle

Brug altid en egnet pallehejskrog til lodret transport.

### Certifikater:

- IKO Guidelines
- Production ISO 9001 & 14001

IKO bekræfter hermed, at dette byggeprodukt overholder bestemmelserne i følgende europæiske direktiv(er), hvis det installeres i overensstemmelse med systemvejledningen og installationsreglerne, der er angivet i dokumentationen:

- Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer
- EN 13707

FPC-certifikat indhentet fra SGS Notified Body, registreret under registreringsnummer 0958.

Certifikatnummer: 0958-CPR-2009/1.

